



Jolly System

La **confezionatrice sottovuoto Jolly System** è **affidabile** ed occupa poco spazio. E' stata progettata per essere trasportata e riposta facilmente ma è molto potente e robusta perchè le soluzioni tecniche adottate derivano dalle macchine per sottovuoto professionali.

La **carrozzeria** è realizzata in un **polimero ad alta resistenza** che la rende durevole nel tempo e ne facilita la pulizia. La pompa autolubrificante **non richiede manutenzione** o rabbocchi d'olio ed è **molto potente** e performante. Il **vuotometro a lancetta** indica in tempo reale ed in modo preciso il grado di vuoto raggiunto.

La macchina è facile da usare perchè i comandi sono intuitivi: il **confezionamento sottovuoto** avviene **in due tocchi!** E' sufficiente inserire il sacchetto per sottovuoto contenente il prodotto da confezionare e premere il pulsante di avvio della pompa. Una volta raggiunto il livello di vuoto desiderato, visibile sull'indicatore a lancetta, basta premere il pulsante della saldatura per sigillare ermeticamente il sacchetto e mantenere il vuoto. In questo modo l'utilizzatore può sia ottenere il vuoto massimo per estendere il più possibile la durata degli alimenti in frigorifero sia evitare che il vuoto schiacci un prodotto delicato, come una fetta di pane. Con una pratica manopola a nove posizioni è possibile modificare il tempo di saldatura preimpostato, aumentandolo o diminuendolo per usare sacchetti più spessi o più leggeri di quelli in dotazione.

L'assemblaggio avviene con cura artigianale, esclusivamente in Italia, utilizzando solo componenti di prima scelta. I prodotti vengono testati da un tecnico che si occupa anche dell'ispezione visiva: solo se tutto è perfetto possono lasciare la fabbrica. E se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto o se ci fosse qualche intoppo nell'utilizzo, siamo sempre a disposizione con un **servizio di assistenza tecnica imbattibile**.

Consigliamo di impiegare i nostri **sacchetti per sottovuoto goffrati** ma la macchina può confezionare anche in buste per sottovuoto lisce o da cottura.

Servono altre info oppure si vuole procedere all'acquisto? Basta compilare il form a fondo pagina!

Scheda tecnica

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Modello | Jolly System |
| Tensione | 230 Volt |
| Assorbimento | 400 W |
| Barra saldante | 330 mm |
| Pompa per vuoto | Autolubrificata -15 L/min |
| Controllo del ciclo | Con scheda elettronica |
| Corpo macchina | Polimero ad alta resistenza |
| Peso | 5 Kg |
| Dimensioni | 370 x 300 x 160 mm |
| Normativa | CE |

TECLA s.r.l.
Via del Perlar, 78/A
37135 VERONA, Italy
P.IVA IT02046620239

info@teclasottovuoto.com
tel: +39 045 581941
fax: +39 045 583729