



## Jolly Matic

La **macchina per sottovuoto automatica Jolly Matic Inox** viene richiesta sia dagli utilizzatori professionali che dagli utenti domestici che vogliono un prodotto di qualità superiore.

Per la **carrozzeria** abbiamo scelto l'**acciaio inox** che oltre a conferire un aspetto elegante e professionale al prodotto ne semplifica la pulizia ed è molto resistente.

La pompa, l'organo più importante, è molto potente ed è progettata per funzionare a lungo. Non richiede manutenzione o rabbocchi d'olio.

L'assemblaggio avviene con **cura artigianale**, esclusivamente in **Italia**, utilizzando solo componenti di prima scelta. I prodotti vengono testati da un tecnico che si occupa anche dell'ispezione visiva: solo se tutto è perfetto possono lasciare la fabbrica. E se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto o se ci fosse qualche intoppo nell'utilizzo, siamo sempre a disposizione con un **servizio di assistenza tecnica imbattibile**.

La confezionatrice è la più ricca di funzioni tra quelle della serie Jolly ma siamo riusciti a semplificarne al massimo l'utilizzo: i comandi digitali sono comodi ed intuitivi. La macchina si avvia nella modalità **automatica**, basta premere un solo pulsante e la scheda elettronica si occupa di tutto al posto vostro.

E' possibile attivare la modalità **manuale** di saldatura, per esempio per evitare di schiacciare un prodotto delicato o aspirare liquidi. Anche il tempo di saldatura può essere impostato manualmente per usare sacchetti più leggeri o più pesanti.

Consigliamo di impiegare **sacchetti per sottovuoto goffrati** ma la macchina può confezionare anche in buste per sottovuoto lisce o da cottura.

Servono altre info oppure si vuole procedere all'acquisto? Basta compilare il form a fondo pagina!

### Scheda tecnica

<b>Modello</b>	Jolly Matic
<b>Tensione</b>	230 Volt - 50 Hz
<b>Assorbimento</b>	400 W
<b>Barra saldante</b>	330 mm
<b>Pompa per vuoto</b>	Autolubrificata - 15L/min
<b>Controllo del ciclo</b>	Con scheda elettronica
<b>Corpo macchina</b>	Acciaio inox satinato
<b>Peso</b>	7 Kg
<b>Dimensioni</b>	370 x 300 x 140 mm
<b>Normativa</b>	CE