



TV 98-106 CARRELLATA

Potenza, Precisione e Qualità Made in Italy.

La nostra **macchina per sottovuoto** è progettata per offrirti potenza, precisione ed affidabilità in ogni fase del confezionamento. Grazie alla **pompa da 106 m³/h** e alla **doppia barra saldante**, è la soluzione ideale per chi necessita di confezionare grandi quantità di prodotto in modo rapido ed efficiente. La **camera del vuoto di grandi dimensioni** (137 litri) consente di sigillare più buste contemporaneamente, migliorando la produttività in ambienti di produzione intensiva.

Questa **macchina per sottovuoto industriale** è fabbricata in Italia utilizzando solo materiali di prima qualità, come l'acciaio AISI 304 a spessore maggiorato, che garantisce una struttura robusta, resistente anche ai carichi di lavoro più impegnativi. Perfetta per l'industria alimentare ma richiesta anche dal settore chimico, cosmetico, agricolo, della lavorazione dei metalli e dei componenti elettronici, questa **macchina sottovuoto a campana** offre una durata eccezionale e prestazioni senza pari.

Il **pannello di controllo digitale** ti permette di scegliere tra 10 programmi modificabili, consentendoti di personalizzare facilmente il grado di vuoto e la saldatura. Un programma dedicato al confezionamento in contenitori rende questa **confezionatrice sottovuoto** ancora più versatile. Grazie al **senso ad alta precisione** e al vuotometro a lancetta, il livello di vuoto è monitorato in tempo reale, garantendo risultati perfetti in ogni ciclo.

Se necessiti di confezionare in **atmosfera protettiva**, è disponibile l'optional per l'immissione di gas inerte, con configurazioni da 6+6 o 3+3 ugelli. Inoltre, questa macchina è dotata di **ruote**, che facilitano lo spostamento, e di **barre saldanti estraibili** per una pulizia semplice e rapida. La vasca con **angoli arrotondati** contribuisce a ridurre i tempi di manutenzione.

Infine, la macchina include un programma per la **deumidificazione dell'olio**, che ti aiuta a prolungarne la vita utile, e un comodo promemoria per la sostituzione dell'olio: la **macchina sottovuoto a campana** rimarrà sempre in condizioni ottimali.

Ti servono altre info oppure vuoi procedere all'acquisto? Basta compilare il form a fondo pagina!

Scheda tecnica	
Modello	TV 98-106 carrellata
Barra saldante	2 x 955 mm oppure 2 x 555 mm
Dimensioni esterne	1100 x 810 x 1070 (h) mm
Peso	250 kg
Immissione gas inerte per ATM	opzionale, 6+6 oppure 3+3 ugelli
Pompa vuoto	106 m ³ /h
Seconda barra	di serie
Dimensioni camera vuoto	980 x 585 x 230 (h) mm
Voltaggio	400 V / 50-60 Hz
Potenza massima assorbita	2200 W
Normativa	CE

TECLA s.r.l.
Via del Perlar, 78/A
37135 VERONA, Italy
P.IVA IT02046620239

info@teclasottovuoto.com
tel: +39 045 581941
fax: +39 045 583729